

Rundplattespis med ugn för professionella kök.

Spisen finns i två olika bredder 600 och 800 mm. Djupet är 650 mm för alla modeller. Det finns många olika plattkombinationer se tabell nedan. Spishällen med vulst runt kanterna är i rostfritt material. Effektregleringen av plattorna sker i sju steg.

Varmluftsgn för GN 1/1 är en effektiv restaurangugn som är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien.

Ugnarna har tre olika värmefunktioner, övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten. Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader. Ugnen för ungsbleck har också grill funktion.

Spisens har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Det finns många tillbehör: Hällskydd, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare etc. se tabell på nästa sida.

Det finns också motsvarande spis som är höj och sänkbar.

Produkt	Ugn	Plattor antal x Ø	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 6060-2 UI	GN 1/1	220, 300	600 x 650 x 900	4,5	400	13	3N~ 50 Hz	16	75	-
ETH 6060-3 UI	GN 1/1	180, 220, 300	600 x 650 x 900	6,0	400	15	3N~ 50 Hz	16	75	-
ETH 6060-4 UI	GN 1/1	2x180 2x220	600 x 650 x 900	7,0	400	17	3N~ 50 Hz	20	75	-
ETH 8060-1 UI	GN 1/1	2x180 2x220	800 x 650 x 900	7,0	400	17	3N~ 50 Hz	20	85	*
ETH 8060-2 UI	GN 1/1	180, 2x220, 300	800 x 650 x 900	8,0	400	19	3N~ 50 Hz	20	85	*

* Finns även som höj & sänkbar, se separat produktblad.

Bäckgatan 9
597 53 Åtvidaberg
tel 0120 813 80
fax 0120 141 25
info@elektrotermo.se

Elektrotermo

www.elektrotermo.se

Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. Hällen med de olika kokplattorna är skruvad till stommen. För att undvika hög temperatur på el-panelen är spisen försedd med förstärkt värmeisolering under hällen. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på sidan.


För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Varmluftsgugen för GN I/I är helt tillverkad i rostfritt material även ugnsutrymmet. Mineralullsisolering runt ugnen minskar kraftigt värmeförlusten. Inuti ugnen finns det tre gejderpar.

Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. En signallampa indikerar när ugnen är påslagen. Signallampor indikerar också när ugnen når inställt värde.

Ugnen levereras med ett galler och ett kantinbleck 20 mm djupt.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.



Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620140	Överhylla rostfri enkel 800x300x700mm
7620160	Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm
7620170	Överhylla rostfri dubbel 800x300x1000mm (Alla hyllorna är skruvade på gavelsidorna)
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620020	Hällskydd ETH 8060
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7620110	Fronträcke rostfritt längd 800mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad
7620210	Rostfri redskapsstång längd 800mm monterad
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

UGN

7620600	Gallerhylla GN I/I
7620230	Kantin GN I/I-20

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2270030	Handtag krom/svart

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70
2120020	Platta Ø180mm/1500W/400V
2120030	Platta Ø220mm/2000W/400V
2120040	Platta Ø300mm/2500W/400V
2120080	Plattbygel Ø 180 mm
2120090	Plattbygel Ø 220 mm
4500380	Plattbygel Ø 300 mm
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2130050	Termostat 320°3-POL
2130420	Strömställare 4-läges 16A
2130190	Vred omarkerad stekugn
2170050	Fläkt
2150020	Ugnslampa 25W
2110170	Element 1350W 230V Ugn