



Spis med ugn som ger många möjligheter.

Spisen har bredden 650 mm och djupet 650 mm. Det är två 220 mm fyrkantiga gjutjärnsplattor samt två runda plattor \varnothing 180 mm och \varnothing 220 mm. Spishällan med vulst runt kanterna är i rostfritt material.

Effektregleringen sker i sju steg. Designen är modern som lätt anpassar sig till annan utrustning i köket.

Varmluftsgugen finns i två varianter, dels en för GN I/I samt en för ugnsbleck som inte är GN anpassade. Varmluftsgugen för GN I/I är en effektiv restaurangugn som är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien. Varmluftsgugen för ugnsbleck har emaljerat ugnsutrymme.

Ugnarna har tre olika värmefunktioner, övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten. Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader. Ugnen för ugnsbleck har också grill funktion.

Spisens har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Som tillbehör finns: Hällskydd, fronträcke, överhylla, fäste för attenblandare.

Det finns också motsvarande spis som är höj och sänkbar.

Spisen finns också med två varianter av varmluftsgugar varav en passar till GN I/I.

Produkt	Ugn	Plattor antal x \varnothing	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETHE6565UI	GN I/I	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 900	10,2	400	19	3N~ 50 Hz	20	75	*
ETHE6565U	Bleck	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 900	11,0	400	23	3N~ 50 Hz	25	75	-

* Finns även som höj & sänkbar, se separat produktblad.

UI Ugn GN I/I

U Ugn för bleck ej GN

Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service.



Hällen med de olika kokplattorna är skruvad till stommen. För att undvika hög temperatur på el-panelen är spisen försedd med förstärkt värmeisolering under hällen. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på sidan. För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Varmluftsgugen för GN 1/1 är helt tillverkad i rostfritt material även ugnutrymmet. Mineralullsisolering runt ugnen minskar kraftigt värmeförlusten. Inuti ugnen finns det tre gejderpar.

Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. En signallampa indikerar när ugnen är påslagen. En signallampa indikerar också när över- och undervärmen når inställt värde.

Ugnen levereras med ett galler och ett kantinbleck 20 mm djupt.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.



Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

UGN

7620600	Gallerhylla GN 1/1
7620230	Kantin GN 1/1-20

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
2270030	Handtag krom/svart

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70
2120020	Platta Ø180mm/1500W/400V
2120030	Platta Ø220mm/2000W/400V
2120140	Platta # 220 mm med kromring
2120080	Plattbygel Ø 180 mm
2120090	Plattbygel Ø 220 mm
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21

UGN

2130050	Termostat 320°3-POL
2130420	Strömställare 4-läges 16A
2130190	Vred omarkerad ugn
2170050	Fläkt
2150020	Ugnslampa 25W
2110170	Element 1350W 230V Ugn