



Robust värmehäll för varmhållning av mat. Finns i två GN-anpassade storlekar. Värmehällarna finns även som infälld i bänkskiva, då med separat panel och inbyggnads ram.


Värmehällen är i rostfritt material och har en tjock värmefördelningsplatta i aluminium som ger en jämn temperatur över hela ytan. Hällen tål att vara påslagen hur länge som helst. Temperaturen regleras steglöst via termostat.

Tillbehör: Slingerräcke.

| Produkt | Mått (B x D x H) mm | Effekt kW | Spänning V | Strömart | Säkring A | Vikt kg |
|---------|------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| VH 1 | 350 x 550 x 70 | 0,75 | 230 | 1N~ 50 Hz | 10 | 11 |
| VH 2 | 690 x 550 x 70 | 1,5 | 230 | 1N~ 50 Hz | 10 | 15 |

Teknisk specifikation

Hällen är tillverkad i rostfritt material. I ett helt svep är häll och bottenplåt infästade. Elementet ligger pressat mot hällens fem millimeter tjocka värmefördelningsplatta i aluminium. Detta för att ge så jämn temperatur som möjligt som regleras av kapillärrörstermostaten. Som säkerhet finns under hällen ett överhettningsskydd, vilket utlöses vid ca 132°C. Detta måste återställas manuellt genom att bottenplåten demonteras och återställningsknappen trycks in. För att justera hällens planhet finns fyra ställbara fötter. Kapslingsklass IP 43, skyddsklass I.



Tillbehör (art.nr)

Slingerräcke

| | |
|---------|-----|
| 7620810 | VH1 |
| 7620820 | VH2 |

Reservdelar

| Bildnr | Art.nr | Benämning |
|--------|---------|-------------------------|
| 1 | 2130020 | Termostat 110° 1-pol |
| 2 | 2130140 | Vred 30-110° |
| 3 | 2140010 | Sladdställ RDO 3x1.0 |
| 4 | 2110060 | Element 750 W 230V |
| 5 | 2130270 | Överhettningsskydd 132° |
| 6 | 2150140 | Signallampa |
| 7 | 2260240 | Ställbar fot |