


"Trassla inte till saken,
genom att komma
dragande med fakta."

/ Groucho
Marx



Tallriksdispenser lagerhåller och transporterar porslin på ett arbetsmiljö vänligt sätt.



Tallriksdispensern är omställbar för varierande tallriksstorlekar och finns i två grundstorlekar för porslinsstorlekar \varnothing 130 - 250mm, \varnothing 150 - 280mm. För justering av diametern på tuben används justerkryckorna vilka lyfts och placeras i rätt läge. Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende på porslinsnets vikt. Den noggranna inställningen av dispensern gör att den fungerar utmärkt till tallriksautomater som kräver att tallriken ligger i exakt rätt position. En dispenser rymmer ca 2 gånger 70 tallrikar. Öppningen för tallrikar har avrundad och nedvikt kant som minskar risken för klämskador. Dispensern är normalt 900 mm hög men det finns en variant som är 800 mm, exempelvis lämpliga i skolmiljö.

För att underlätta rengörning på insidan har dispensern en öppningsbar sida. Den öppnas genom att lossa ett skjutlås på undersidan av dispensern och lyfta av luckan.

Dispensern kan fås med höjden 850 mm, hjulen är då boggiehjul \varnothing 75 mm.


Tallriksdispensern kan anpassas för marint bruk samt för djupa tallrikar, se tillbehörslista.

Produkt	\varnothing mm	Kapacitet st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETD 240-28 EC	130 - 250	2 x 55	350 x 645 x 800	-	-	-	-	30
ETD 240-2 EC	130 - 250	2 x 70	350 x 645 x 900	-	-	-	-	35
ETD 240-20 EC	150 - 280	2 x 70	390 x 715 x 900	-	-	-	-	39
ETD 240-30 EC	190 - 320	2 x 70	415 x 815 x 900	-	-	-	-	45
ETD 240-208 EC	150 - 280	2 x 55	390 x 715 x 800	-	-	-	-	34

Teknisk specifikation

Topp och svep är tillverkat av rostfritt material. Vagnen består av en kraftig bottenplåt i vilken sex stödrör är insvetsade. Vid dessa rör löper fatställen som är upphängda i ett antal dragfjädrar. Stödrören hålls samman upptill av en stödning, i vilken dragfjädrarna är infästa. Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende av porslinets vikt. Injustering sker uppifrån med några enkla handgrepp, inga verktyg behövs. I bottenplåten är hjul och svep infästa. Hjulen är \varnothing 125 mm, vilket ger en lätt rullad produkt. Två av hjulen är svängbara med broms och de andra två hjulen är fasta.

Dispensern kan interiöranpassas genom svepplåtar i annat material och färg.



Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620940	Höjd 850mm på tallriksdispenser
7620840	Tallrikshållare, svängbar bygel. Marint, en per tub erfordras
7620850	Rostfritt lock. en per tub erfordras
7620880	Rostfritt lock. en per tub erfordras # 330x330 (ETD 240/241-30)
7620870	Dragfjäder
7620960	Hållare för bestickback ETD
7621500	Fötter för fast montage/Marint
4402910	lläggsskiva 2 (för djup tallrik)
4402920	lläggsskiva 20 (för djup tallrik)
4402930	lläggsskiva 30 (för djup tallrik)

Reservdelar

Art.nr	Benämning
6400070	Fatställ 2
6400080	Fatställ 20
6400010	Fatställ 30
6400090	Justerkrycka
6400091	Justerkrycka 800 höjd (ETD-240-28)
2260370	Gummipropp justerkrycka
2300020	Tryckfjäder justerkrycka
4402870	Draghandtag
2300010	Dragfjäder
2290050	Hörnskydd
2260050	Hjul \varnothing 125 mm fasta
2260060	Hjul \varnothing 125 mm svängbara med broms
2270190	Skjutlås lucka