

Tättsittande plattor

Fronträcke (tillval)

Spis med både runda och fyrkants plattor en optimal lösning i kök med varierande matlagning.

Underskåp (tillval)

Spisen har bredden 650mm och djupet 650 mm. Det är två 220mm fyrkantiga gjutjärnspeltor samt två runda plattor \varnothing 180mm och \varnothing 220mm. Spishällen med vulst runt kanterna är i rostfritt material.

Effektregleringen sker i sju steg. Designen är modern som lätt anpassar sig till annan utrustning i köket.

Varmluftsgugnen finns i två varianter, dels en för GN 1/1 samt en för ugnbleck som inte är GN anpassade.

Varmluftsgugnen för GN 1/1 är en effektiv restaurangugn som är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien. Varmluftsgugnen för ugnbleck har emaljerat ugnstrymme.

Ugnarna har tre olika värmefunktioner, övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten.

Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader. Ugnen för ugnbleck har också grill funktion.

Underhyllan är placerad 200 mm ovan golv för enkel rengöring av golvet.

Slingerräcke (tillval)

Spisens har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Som tillbehör finns: Hällskydd, rostfria dörrar, rostfritt underskåp, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare.

Produkt	Ugn	Plattkombo antal x \varnothing	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETHE 6565	-	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 900	7,5	400	3~ 50 Hz	16	55	-
ETHE 6565 U I	GN I/1	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 900	10,2	400	3N~ 50 Hz	20	75	-
ETHE 6565 U	Bleck	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 900	11,0	400	3N~ 50 Hz	25	75	-
ETHE 6565 H	-	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 800-1000	7,5	400	3N~ 50 Hz	25	55	-
ETHE 6565 U I H	GN I/1	2x fk220, 180, 220	650 x 650 x 800-1000	10,2	400	3N~ 50 Hz	25	75	-

Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material.

Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Gjutjärnsplattorna är monterade i en kraftig förstärkt ram som inte formförändrar sig, även vid omfattande användning.

Injustering sker med ställbara fötter.

Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. Elanslutningen sker på plint placerad i ellåda på underhyllan.

Spisens har skyddsklass I kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7620043	Rostfria dörrar ETHE (2 st. monterade på stativet)
7620073	Underskåp rostfritt ETHE 6565 (Dörrar, sidor, hylla och rygg)
7521510	Fötter för fast montage/Marint
EL	
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
VA	
7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad
UGN	
7620600	Gallerhylla GN I/I
7620230	Kantin GN I/I-20

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
EL	
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70
2120020	Platta Ø 180mm/1500W/400V
2120030	Platta Ø 220mm/2000W/400V
2120140	Platta # 220 mm med kromring
2120080	Plattbygel Ø 180 mm
2120090	Plattbygel Ø 220 mm
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
UGN	
2130050	Termostat 320°3-POL
2130420	Strömställare 4-läges 16A
2130190	Vred omarkerad ugn
2150020	Ugnslampa 25W
2110170	Element 1350W 230V Ugn
HÖJ & SÄNK	
2320660	Lyftpelare
2320670	Styrbox
2320690	Manöverdon

