

Elektrotermo

Protokoll miljöpåverkan

Apparat: MT 20/20U

Mattransportvagn Vikt 75 kg

Ingående komponenter

| Typ | Material | Vikt % | Återvinningsbart |
|-----------------------------|----------------------------|--------|------------------|
| Stomme | SS2333 | 92,5 | Ja |
| Dörr/ jalussi | SS 4120 | 1 | Ja |
| Lucka | SS 2333 | 4 | Ja |
| Element | SS 2343 | 0,5 | Ja |
| Reglerutrustning; termostat | SS 1312/ SS 2333 | - | Ja |
| Kablage | RHH Glasfiber/ Silikon, Cu | - | Ja |
| Hjul | SS 1312 / PA 6.6 | 1 | Ja/nej |
| Isolering | Mineralull | 0,5 | Ja |
| Övrigt | Jalussi isolering PUR | - | Nej |
| | Avvisarlist PVC | 0,5 | Nej |
| Emballage | Polyetenplast | | Ja |

Total uppskattad återvinningsprocent: 98

Energiförbrukning: 0,375 kWh

Testmetod: Fortfarighetsprov, temperaturmätning med skrivare

Livscykelanalys utförd

Ja:

Nej:

Övrigt: Produkten innehåller inga ämnen som förekommer på Skanskas förbudslista för Sverige

Datum:

Signatur: